# LEGENDA:

projektowana niweleta krawężnika

projektowany ściek przykrawężnikowy

istniejąca krawędź drogi

wd wpust deszczowy




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POZIOM PORÓWN. 230,00 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROJ. RZĘDNE KRAWĘŻNIKA | 233.01 | 233.15 | 233.29 | 233.37 | 233.39 | 233.42 | 233.49 | 233.66 | 233.64 | 233.79 | 233.86 | 234.03 | 234.08 | 234.08 | 234.10 | 234.19 | 234.15 | | | | |
| ISTN. RZĘDNE KRAWĘDZI DROGI | 232.89 | 233.03 | 233.17 | 233.25 | 233.27 | 233.30 | 233.37 | 233.54 | 233.62 | 233.67 | 233.74 | 233.91 | 233.96 | 233.96 | 233.98 | 234.07 | 234.03 | | | | |
| POCHYLENIA I ŁUKI PIONOWE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODLEGŁOŚCI | | 15.90 | 31.20 | 46.50 | 50.00 | 60.70 | 75.50 | 96.00 | 00.85 | 08.90 | 15.60 | 30.50 | 50.00 | 53.50 | 65.30 | 83.70 | 1.40 | 22.89 | 30.00 | | |
| HEKTOMETRY | 0 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | |

| | |
|---|---|
| Wykonawca: | FIRMA PROJEKTOWA "KONS-PRO" Orbi; Oświęcim, ul.Ceglana 3 |
| Inwestor: | GMINA CHEŁM ŚLĄSKI 41-403 Chełm Śląski, ul.Konarskiego 2 |
| Temat: | PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY BUDOWY CHODNIKA PRZY UL.CHEŁMSKIEJ W CHEŁMIE ŚLĄSKIM |
| Data: | XI.2008r |
| Projekt: | ODCINEK OD ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA DO GRANICY Z MIASTEM BIERUŃ (OD KM 18+242,50 DO KM 18+472,50) |
| Tytuł rysunku: | PROFIL CHODNIKA |
| Skala: | 1:1000/50 |
| Zespół projektowy: | inż. Janusz Baran Upr. w spec. konstr.-bud. Nr 345/2002 — Podpis: |
| Nr rys.: | 2 |
| | inż. Paweł Kusak — Podpis: |
| | Podpis: |
| | KONS-PRO Orbi |