

Opis	Wartość
Nazwa wyrobu:	UPS 15-40 130
Nr wyrobu:	59504500
Numer EAN:	5700390552725
Dane techniczne:	
Prędkości:	3
H max:	40 dm
Klasa TF:	110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	VDE,GS,CE
Materiały:	
Materiał, korpus pompy:	Żeliwo szare EN-JL 1030 DIN W.-Nr. 30 B ASTM
Materiał, wirnik:	Kompozyt
Max. temp. otoczenia przy temp. czynnika 80 °C :	80 °C
Max. ciśnienie robocze :	10 bar
Min. ciśnienie wejściowe przy Wymiar, przyłącze rurowe :	G 1
Ciśnienie przyłączy rurowych. :	PN 10
Poziom wlotu, przyłącze Długość montażowa :	130 mm
Czynnik tłoczony: Zakres temperatury cieczy:	2 .. 110 °C
Dane elektryczne:	
Moc wejściowa prędkości 1:	30 W
Moc wejściowa prędkości 2:	45 W
Max moc wejściowa:	60 W
Częstotliwość:	50 Hz
Moc wejściowa przy Napięcie zasilania:	1 x 230 V
Prąd rozruchu przy Prąd przy prędkości 1:	0.13 A
Prąd przy prędkości 2:	0.2 A
Prąd max:	0.26 A
Pojemność kondensatora - praca:	2 µF
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP44
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	NONE
Zabezpieczenie termiczne:	IMP.
Sterowniki:	
Położenie skrzynki zaciskowej:	9H
Inne:	
Masa netto:	2.3 kg
Masa brutto:	2.5 kg
Objętość wysyłkowa:	0.004 m3

