

| Opis                                                        | Wartość                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nazwa wyrobu:                                               | UPS 25-55 180                                      |
| Nr wyrobu:                                                  | 52002110                                           |
| Numer EAN:                                                  | 5708601058783                                      |
| Dane techniczne:                                            |                                                    |
| Prędkości:                                                  | 3                                                  |
| H max:                                                      | 55 dm                                              |
| Klasa TF:                                                   | 110                                                |
| Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:                      | CE                                                 |
| Materiały:                                                  |                                                    |
| Materiał, korpus pompy:                                     | Żeliwo szare<br>EN-JL 1030 DIN W.-Nr.<br>30 B ASTM |
| Materiał, wirnik:                                           | Kompozyt                                           |
| Max. temp. otoczenia przy<br>temp. czynnika 80 °C :         | 80 °C                                              |
| Max. ciśnienie robocze :                                    | 10 bar                                             |
| Min. ciśnienie wejściowe przy<br>Wymiar, przyłącze rurowe : | G 1 1/2                                            |
| Ciśnienie przyłączy<br>rurowych. :                          | PN 10                                              |
| Poziom wlotu, przyłącze<br>Długość montażowa :              | 180 mm                                             |
| Czynnik tłoczony:<br>Zakres temperatury cieczy:             | -25 .. 110 °C                                      |
| Dane elektryczne:                                           |                                                    |
| Moc wejściowa prędkości 1:                                  | 90 W                                               |
| Moc wejściowa prędkości 2:                                  | 115 W                                              |
| Max moc wejściowa:                                          | 120 W                                              |
| Częstotliwość:                                              | 50 Hz                                              |
| Moc wejściowa przy<br>Napięcie zasilania:                   | 1 x 230 V                                          |
| Prąd rozruchu przy<br>Prąd przy prędkości 1:                | 0.39 A                                             |
| Prąd przy prędkości 2:                                      | 0.49 A                                             |
| Prąd max:                                                   | 0.5 A                                              |
| Pojemność kondensatora - praca:                             | 3 µF                                               |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5):                                  | IP42                                               |
| Klasa izolacji (IEC 85):                                    | F                                                  |
| Zabezpieczenie silnika:                                     | CONTACT                                            |
| Zabezpieczenie termiczne:                                   | wewnętrzne                                         |
| Sterowniki:                                                 |                                                    |
| Położenie skrzynki zaciskowej:                              | 9H                                                 |
| Inne:                                                       |                                                    |
| Masa netto:                                                 | 4.2 kg                                             |
| Masa brutto:                                                | 4.5 kg                                             |
| Objętość wysyłkowa:                                         | 0.008 m3                                           |

