

Opis	Wartość
Nazwa wyrobu:	UPS 25-60 B 180
Nr wyrobu:	59736500
Numer EAN:	5708601058752
Dane techniczne:	
Prędkości:	3
H max:	60 dm
Klasa TF:	110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	VDE,GS,B,CE
Materiały:	
Materiał, korpus pompy:	Braź
Materiał, wirnik:	Kompozyt
Max. temp. otoczenia przy temp. czynnika 80 °C :	80 °C
Max. ciśnienie robocze :	10 bar
Min. ciśnienie wejściowe przy Wymiar, przyłącze rurowe :	G 1 1/2
Ciśnienie przyłączy rurowych. :	PN 10
Poziom wlotu, przyłącze Długość montażowa :	180 mm
Czynnik tłoczony:	
Zakres temperatury cieczy:	2 .. 110 °C
Dane elektryczne:	
Moc wejściowa prędkości 1:	45 W
Moc wejściowa prędkości 2:	65 W
Max moc wejściowa:	90 W
Częstotliwość:	50 Hz
Moc wejściowa przy Napięcie zasilania:	1 x 230 V
Prąd rozruchu przy	
Prąd przy prędkości 1:	0.2 A
Prąd przy prędkości 2:	0.3 A
Prąd max:	0.4 A
Pojemność kondensatora - praca:	2.5 µF
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP44
Klasa izolacji (IEC 85):	H
Zabezpieczenie silnika:	NONE
Zabezpieczenie termiczne:	IMP.
Sterowniki:	
Położenie skrzynki zaciskowej:	9H
Inne:	
Masa netto:	2.9 kg
Masa brutto:	3.1 kg
Objętość wysyłkowa:	0.004 m3

