

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1			Chodniki - dojście do Szkoły kat. 45233222-1		
1.1	KNNR 0006 0805-0500		Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej Przedmiar: 1,4814	1,4814	100 m2
1.2	KNNR 0006 0806-0800		Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej Przedmiar: 0,9600	0,9600	100 m
1.3	KSNR 0001 0104 0300		Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym Przedmiar: 0,1200	0,1200	km
1.4	KNNR 0006 0101-0301		Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 30 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojedźnego Przedmiar: 2,4900	2,4900	100 m2
1.5	KNNR 0006 0101-0400		Koryta wykonywane ręcznie, o głębokości 10 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kategorii I, II Przedmiar: 2,4900	2,4900	100 m2
1.6	KNR 0201 0206-0200		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1km. grunt kategorii III (b.i.nr 8/96) Przedmiar: 87,1500	87,1500	m3
1.7	KSNR 0001 0204 0400		Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowylad.-5t, po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. iii-iv Przedmiar: 87,1500 Mnożniki: S = 7,0000 - Mnożnik dla sprzętu	87,1500	m3
1.8	KNNR 0006 0103-0100		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II do IV Przedmiar: 2,4900	2,4900	100 m2
1.9	KNNR 0006 0106-0500		Mechaniczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Przedmiar: 2,4900	2,4900	100 m2
1.10	KNNR 0006 0113-0100		Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Przedmiar: 2,4900	2,4900	100 m2
1.11	KNNR 0006 0502-0201		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Przedmiar: 0,4900	0,4900	100 m2
1.12	KNNR 0006 0502-0200		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Przedmiar: 2,0000	2,0000	100 m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1.13	KNNR 0006 0404-0500		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową Przedmiar: 0,7650	0,7650	100 m
1.14	KNNR 0231 1406 0300		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych-włazy kanałowe Przedmiar: 1,0000	1,0000	szt.
1.15	KNNR 0221 0218-0100		Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim Przedmiar: 10,0000	10,0000	m3
1.16	KNNR 0404 1103-0400		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku transport samochodem samowyładowczym na odległość 1km Przedmiar: 87,0000 Mnożniki: R = 0,9550	87,0000	m3
1.17	KNNR 0404 1103-0500		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech. załadunku i wyładunku. nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km Przedmiar: 87,0000 Mnożniki: R = 0,9550	87,0000	m3