

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1			Parkingi zewnętrzne - kat.45233223-8		
1.1	KNZ 0005 0101 0100		Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni asfaltobetonowej, gł. cięcia 3cm Przedmiar: 83,0000	83,0000	m
1.2	KNZ 0005 0101 0200		Dopłata za każdy dalszy 1cm gł.cięcia nawierzchni asfaltobetonowej Przedmiar: 83,0000 Mnożniki: R = 7,0000 - Mnożnik dla robocizny S = 7,0000 - Mnożnik dla sprzętu	83,0000	m
1.3	KNR 0231 0815-0100		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej Przedmiar: 84,0000	84,0000	m2
1.4	KNR 0231 0812-0300		Rozebranie law pod krawężniki z betonu Przedmiar: 4,2000	4,2000	m3
1.5	KNR 0231 0813-0300		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej Przedmiar: 75,0000	75,0000	m
1.6	KNNR 0006 0101-0301		Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 30 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojedźnego Przedmiar: 0,9000	0,9000	100 m2
1.7	KNNR 0006 0101-0101		Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 10 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojedźnego Przedmiar: 0,9000	0,9000	100 m2
1.8	KNNR 0006 0103-0100		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II do IV Przedmiar: 0,9000	0,9000	100 m2
1.9	KNNR 0006 0106-0500		Mechaniczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Przedmiar: 0,9000	0,9000	100 m2
1.10	KNNR 0006 0113-0100		Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Przedmiar: 0,9000	0,9000	100 m2
1.11	KNNR 0006 0113-0400		Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Przedmiar: 0,9000	0,9000	100 m2
1.12	KNR 0231 0401-0300		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm, kategoria gruntu I, II Przedmiar: 76,0000	76,0000	m

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1.13	KNR 0231 0402-0300		Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe Przedmiar: 9,0600	9,0600	m3
1.14	KNR 0006 0403-0300		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo piaskowej Przedmiar: 0,7600	0,7600	100 m
1.15	KNR 0231 0403-0500		Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo piaskowej Przedmiar: 75,0000	75,0000	m
1.16	KNR 0006 0502-0300		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, grafit, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Przedmiar: 3,0000	3,0000	100 m2
1.17	KNR 0221 0218-0100		Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim Przedmiar: 8,0000	8,0000	m3
1.18	KNR 0404 1103-0400		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km Przedmiar: 80,0000 Mnożniki: R = 0,9550	80,0000	m3
1.19	KNR 0404 1103-0500		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech. załadunku i wyładunku. nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km Przedmiar: 80,0000 Mnożniki: R = 0,9550	80,0000	m3